

NE!!!

ИНТЕРПРОСТ **Н.Новгород, Родионова 23 - 202, тел. (831) 461-91-70**

тел. 831 - 461-91-70 многоканальный

25.02.2016г.

Для применения в конструкциях навесных вентилируемых фасадных систем. -
 Негорючесть (группа горючести НГ) соответ. сертификату ОС «Пожполисерт»
 - Отсутствие хрупкости структуры полотна на сгибах и прочность волокна на
 разрыв шир. 1.2м, S=70м2

ИЗОСПАН-АГ Негорючая -ветрозащитная мембрана Для применения в конструкциях навесных вентилируемых фасадных систем. Негорючесть (группа горючести НГ) соответ. сертификату ОС «Пожполисерт». Отсутствие хрупкости структуры полотна на сгибах и прочность волокна на разрыв обеспечивает удобство и простоту монтажа непосредственно на рабочем участке при проведении работ. шир. 1.2м, S=70м2

Цена в руб. за кв.м при объеме:			Цена, руб
До 350 кв.м	до 1500 кв.м	От 3000 до 5000 кв.м	
98,78	94,08	89,6	за м2
6914,6	6585,6	6272	за рулон

ИЗОСПАН-АГ+ Негорючая - ветрозащитная мембрана шир. 1,2м, S=70м2

Цена в руб. за кв.м при объеме:			Цена, руб
До 350 кв.м	до 1500 кв.м	От 3000 до 5000 кв.м	
109,68	104,46	99,49	за м2
7677,6	7312,2	6964,3	за рулон

ИЗОСПАН-А с огнезащитными добавками гидро-ветрозащитная мембрана шир.1.6м, S=70м2 плотность 110 г/м2, разрывная нагрузка 177/129 Н/5см Группа горючести Г1, темпер.диапазон прим. - 60гр.С до +80 гр.С

Цена в руб. за кв.м при объеме:			Цена, руб
До 350 кв.м	до 1500 кв.м	От 3000 до 5000 кв.м	
47,16	43,6	39,92	за м2
3301,2	3052	2794,4	за рулон